

Anneau de levage DIN 580 inox

Anneau de levage en acier inoxydable.

Différents angles d'inclinaison.

Matériel: AISI 316

Marquage: Marqué CE, CMU, matériau, fournisseur, angle de levage, numéro de lot

Coefficient de sécurité: 6:1



Sélectionnez une ligne dans le tableau ci-dessous, puis cliquez sur "Ajouter à votre demande".

Réf.	CMU Tonnes	Dia. filetage mm	CMU β 90° t	CMU 0-45° t	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L mm	S mm	Poids kg
11.44A553PB6	0,09	M6	0,045	0,06	6	36	20	20	6	13	8	0,05
11.44A553PB8	0,14	M8	0,07	0,1	8	36	20	20	6	13	8	0,06
11.44A553PB10	0,23	M10	0,115	0,17	10	45	25	25	8	17	10	0,12
11.44A553PB12	0,34	M12	0,17	0,24	12	54	30	30	10	20,5	12	0,18
11.44A553PB14	0,5	M14	0,25	0,35	14	54	30	30	10	20,5	12	0,19
11.44A553PB16	0,7	M16	0,35	0,5	16	63	35	35	12	27	14	0,31
11.44A553PB18	0,93	M18	0,465	0,65	18	63	35	35	12	27	14	0,4
11.44A553PB20	1,2	M20	0,6	0,86	20	72	40	40	14	30	16	0,44
11.44A553PB24	1,8	M24	0,9	1,29	24	90	50	50	18	36	20	0,94
11.44A553PB30	3,2	M30	1,6	2,3	30	108	60	65	22	45	24	1,8

1

Ajouter à votre demande



